



250503100079
有效期2031年05月28日

检 验 报 告

2025GW-135

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别: 监测

巴 林 左 旗 疾 病 预 防 控 制 中 心



巴林左旗疾病预防控制中心
检 验 报 告




样品受理编号（报告单编号）：2025GW-135

共5页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2025GW-135
规格型号	/	商 标	/
生产日期	/	样品数量	12.0L
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	瓶、袋装无色透明液体、无肉眼可见杂质，包装完好。
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址 或联系方式	东城街道2号	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2025-08-21
采 样 人	商荣建、刘嘉琦	检验日期	2025-08-21~2025-09-08
采样地点	东城街道2号	采样方法	无菌灌装法
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 验 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、氟化物、高锰酸盐指数(以O2计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三卤甲烷、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度，共36项。 ----- 以下空白		
检 验 结 果	检验结果见下页 ----- 以下空白		
备注			

编制: 

审核: 

签发: 

日期: 2025-09-24

日期: 2025-09-24

日期: 2025-09-24

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-135

共5页，第2页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 5.1多管发酵法
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 7.1多管发酵法
菌落总数	CFU/mL	100	2	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 4.1平皿计数法
砷	mg/L	0.01	0.00239	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 9.4电感耦合等离子体质谱法
镉	mg/L	0.005	<0.00006	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 12.4电感耦合等离子体质谱法
铬（六价）	mg/L	0.05	0.004	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 13.1二苯碳酰二肼分光光度法
铅	mg/L	0.01	<0.00007	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 14.3电感耦合等离子体质谱法
汞	mg/L	0.001	<0.0001	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 11.1原子荧光法
氰化物	mg/L	0.05	<0.002	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 7.4连续流动法
氟化物	mg/L	1.0	0.6	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 6.2离子色谱法
硝酸盐(以N计)	(以N计), mg/L	10	14.35	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 8.3离子色谱法
色度	度	15	<5	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 4.1铂钴标准比色法

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-135

共5页，第3页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
浑浊度	NTU	1	0.19	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 5.1散射法-福尔马肼标准
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 6.1嗅气和尝味法
肉眼可见物	-	无	无	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 7.1直接观察法
pH	-	6.5~8.5	7.32	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 8.1玻璃电极法
铝	mg/L	0.2	<0.0012	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5电感耦合等离子体质谱法
铁	mg/L	0.3	<0.01	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 5.1火焰原子吸收分光光度法
锰	mg/L	0.1	<0.00006	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 6.6电感耦合等离子体质谱法
铜	mg/L	1.0	0.00109	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 7.6电感耦合等离子体质谱法
锌	mg/L	1.0	<0.0009	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 8.4电感耦合等离子体质谱法
氯化物	mg/L	250	20.37	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 5.2离子色谱法
硫酸盐	mg/L	250	39.99	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 4.2离子色谱法
溶解性总固体	mg/L	1000	436	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 11.1称量法

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-135

共5页，第4页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
总硬度	(以CaCO ₃ 计), mg/L	450	268.2	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 10.1乙二胺四乙酸二钠滴定法
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	(以O ₂ 计), mg/L	3	0.44	《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023 4.1酸性高锰酸钾滴定法
氨(以N计)	(以N计), mg/L	0.5	<0.02	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 11.1纳氏试剂分光光度法
氯酸盐	mg/L	0.7	<0.005	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 21.2离子色谱法
三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00004	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 5.2顶空毛细管柱气相色谱法
三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.00003	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 4.3顶空毛细管柱气相色谱法
一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00002	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 7.2顶空毛细管柱气相色谱法
二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.00002	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 6.2顶空毛细管柱气相色谱法
二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0037	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 15.2离子色谱-电导检测法
三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0044	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 16.2离子色谱-电导检测法
三卤甲烷	-	1	<0.00045	顶空毛细管柱气相色谱法

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-135

共5页，第5页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
游离氯	mg/L	0.05~2	0.05	《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023 4.23, 3, , 5, 5, -四甲基联苯胺比色法

以下空白

声 明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“巴林左旗疾病预防控制中心 卫生检验

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450



250503100079
有效期2031年05月28日

检 验 报 告

2025GW-136

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别: 监测

巴林左旗疾病预防控制中心



ZQCDC/03-81


巴林左旗疾病预防控制中心
检 验 报 告



样品受理编号（报告单编号）：2025GW-136

共4页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2025GW-136
规格型号	/	商 标	/
生产日期	/	样品数量	10.7L
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	瓶、袋装无色透明液体、无肉眼可见杂质，包装完好。
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址 或联系方式	二水厂水源水	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2025-08-21
采 样 人	商荣建、刘嘉琦	检验日期	2025-08-21~2025-09-08
采样地点	二水厂水源水	采样方法	无菌灌装法
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 验 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、氟化物、高锰酸盐指数(以O2计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、总大肠菌群、总硬度，共27项。 ----- 以下空白		
检 验 结 果	检验结果见下页 ----- 以下空白		
备注			

编制:  审核:  签发: 

日期: 2025-09-24 日期: 2025-09-24 日期: 2025-09-24

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-136

共4页，第2页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 5.1多管发酵法
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 7.1多管发酵法
菌落总数	CFU/mL	100	38	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 4.1平皿计数法
砷	mg/L	0.01	0.00191	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 9.4电感耦合等离子体质谱法
镉	mg/L	0.005	<0.00006	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 12.4电感耦合等离子体质谱法
铬（六价）	mg/L	0.05	0.006	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 13.1二苯碳酰二肼分光光度法
铅	mg/L	0.01	<0.00007	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 14.3电感耦合等离子体质谱法
汞	mg/L	0.001	<0.0001	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 11.1原子荧光法
氰化物	mg/L	0.05	<0.002	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 7.4连续流动法
氟化物	mg/L	1.0	0.6	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 6.2离子色谱法
硝酸盐(以N计)	(以N计), mg/L	10	13.05	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 8.3离子色谱法
色度	度	15	<5	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 4.1铂钴标准比色法



巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-136

共4页，第3页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
浑浊度	NTU	1	0.23	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 5.1散射法-福尔马肼标准
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 6.1嗅气和尝味法
肉眼可见物	-	无	无	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 7.1直接观察法
pH	-	6.5~8.5	7.41	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 8.1玻璃电极法
铝	mg/L	0.2	0.01412	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5电感耦合等离子体质谱法
铁	mg/L	0.3	<0.01	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 5.1火焰原子吸收分光光度法
锰	mg/L	0.1	0.00482	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 6.6电感耦合等离子体质谱法
铜	mg/L	1.0	0.00065	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 7.6电感耦合等离子体质谱法
锌	mg/L	1.0	<0.0009	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 8.4电感耦合等离子体质谱法
氯化物	mg/L	250	18.79	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 5.2离子色谱法
硫酸盐	mg/L	250	33.67	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 4.2离子色谱法
溶解性总固体	mg/L	1000	423	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 11.1称量法

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-136

共4页，第4页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
总硬度	(以CaCO ₃ 计), mg/L	450	258.2	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 10.1乙二胺四乙酸二钠滴定法
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	(以O ₂ 计), mg/L	3	0.44	《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023 4.1酸性高锰酸钾滴定法
氨(以N计)	(以N计), mg/L	0.5	<0.02	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 11.1纳氏试剂分光光度法

以下空白



声 明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“巴林左旗疾病预防控制中心 卫生检验

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450



250503100079
有效期2031年05月28日

检 验 报 告

2025GW-137

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别: 监测

巴 林 左 旗 疾 病 预 防 控 制 中 心



巴林左旗疾病预防控制中心
检 验 报 告




样品受理编号（报告单编号）：2025GW-137

共5页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2025GW-137
规格型号	/	商 标	/
生产日期	/	样品数量	12.0L
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	瓶、袋装无色透明液体、无肉眼可见杂质，包装完好。
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址 或联系方式	一水厂出厂水	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2025-08-21
采 样 人	商荣建、刘嘉琦	检验日期	2025-08-21~2025-09-08
采样地点	一水厂出厂水	采样方法	无菌灌装法
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 验 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、氟化物、高锰酸盐指数(以O2计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三卤甲烷、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度，共36项。 ----- 以下空白		
检 验 结 果	检验结果见下页 ----- 以下空白		
备注			

编制： 

审核： 

签发： 

日期：2025-09-24

日期：2025-09-24

日期：2025-09-24

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-137

共5页，第2页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 5.1多管发酵法
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 7.1多管发酵法
菌落总数	CFU/mL	100	18	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 4.1平皿计数法
砷	mg/L	0.01	0.00215	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 9.4电感耦合等离子体质谱法
镉	mg/L	0.005	<0.00006	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 12.4电感耦合等离子体质谱法
铬（六价）	mg/L	0.05	0.005	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 13.1二苯碳酰二肼分光光度法
铅	mg/L	0.01	<0.00007	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 14.3电感耦合等离子体质谱法
汞	mg/L	0.001	<0.0001	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 11.1原子荧光法
氰化物	mg/L	0.05	<0.002	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 7.4连续流动法
氟化物	mg/L	1.0	0.6	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 6.2离子色谱法
硝酸盐(以N计)	(以N计), mg/L	10	14.57	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 8.3离子色谱法
色度	度	15	<5	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 4.1铂钴标准比色法



巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-137

共5页，第3页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
浑浊度	NTU	1	0.27	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 5.1散射法-福尔马肼标准
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 6.1嗅气和尝味法
肉眼可见物	-	无	无	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 7.1直接观察法
pH	-	6.5~8.5	7.44	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 8.1玻璃电极法
铝	mg/L	0.2	0.00397	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5电感耦合等离子体质谱法
铁	mg/L	0.3	<0.01	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 5.1火焰原子吸收分光光度法
锰	mg/L	0.1	0.00288	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 6.6电感耦合等离子体质谱法
铜	mg/L	1.0	0.00070	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 7.6电感耦合等离子体质谱法
锌	mg/L	1.0	<0.0009	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 8.4电感耦合等离子体质谱法
氯化物	mg/L	250	19.45	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 5.2离子色谱法
硫酸盐	mg/L	250	36.51	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 4.2离子色谱法
溶解性总固体	mg/L	1000	436	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 11.1称量法

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-137

共5页，第4页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
总硬度	(以CaCO ₃ 计), mg/L	450	266.2	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 10.1乙二胺四乙酸二钠滴定法
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	(以O ₂ 计), mg/L	3	0.34	《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023 4.1酸性高锰酸钾滴定法
氨(以N计)	(以N计), mg/L	0.5	<0.02	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 11.1纳氏试剂分光光度法
氯酸盐	mg/L	0.7	0.0161	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 21.2离子色谱法
三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00004	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 5.2顶空毛细管柱气相色谱法
三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.00003	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 4.3顶空毛细管柱气相色谱法
一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00002	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 7.2顶空毛细管柱气相色谱法
二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.00002	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 6.2顶空毛细管柱气相色谱法
二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0037	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 15.2离子色谱-电导检测法
三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0044	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 16.2离子色谱-电导检测法
三卤甲烷	-	1	<0.00045	顶空毛细管柱气相色谱法
游离氯	mg/L	0.3~2	0.40	《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023 4.23, 3, 5, 5, -四甲基联苯胺比色法

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-137

共5页，第5页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
------	------	----	------	------

以下空白

声 明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“巴林左旗疾病预防控制中心 卫生检验

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450



检 验 报 告

2025GW-138

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别: 监测

巴林左旗疾病预防控制中心




巴林左旗疾病预防控制中心
检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-138

共5页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2025GW-138
规格型号	/	商 标	/
生产日期	/	样品数量	12.0L
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	瓶、袋装无色透明液体、无肉眼可见杂质，包装完好。
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址 或联系方式	巴林左旗总工会	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2025-08-21
采 样 人	商荣建、刘嘉琦	检验日期	2025-08-21~2025-09-08
采样地点	巴林左旗总工会	采样方法	无菌灌装法
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 验 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、氟化物、高锰酸盐指数(以O2计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三卤甲烷、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度，共36项。 ----- 以下空白		
检 验 结 果	检验结果见下页 ----- 以下空白		
备注			

编制：  审核：  签发： 

日期：2025-09-24 日期：2025-09-24 日期：2025-09-24

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-138

共5页，第3页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
浑浊度	NTU	1	0.32	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 5.1散射法-福尔马肼标准
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 6.1嗅气和尝味法
肉眼可见物	-	无	无	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 7.1直接观察法
pH	-	6.5~8.5	7.49	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 8.1玻璃电极法
铝	mg/L	0.2	<0.0012	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5电感耦合等离子体质谱法
铁	mg/L	0.3	<0.01	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 5.1火焰原子吸收分光光度法
锰	mg/L	0.1	0.00051	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 6.6电感耦合等离子体质谱法
铜	mg/L	1.0	0.00054	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 7.6电感耦合等离子体质谱法
锌	mg/L	1.0	0.00189	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 8.4电感耦合等离子体质谱法
氯化物	mg/L	250	16.98	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 5.2离子色谱法
硫酸盐	mg/L	250	36.49	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 4.2离子色谱法
溶解性总固体	mg/L	1000	395	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 11.1称量法

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-138

共5页，第2页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 5.1多管发酵法
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 7.1多管发酵法
菌落总数	CFU/mL	100	<1	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 4.1平皿计数法
砷	mg/L	0.01	0.00178	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 9.4电感耦合等离子体质谱法
镉	mg/L	0.005	<0.00006	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 12.4电感耦合等离子体质谱法
铬（六价）	mg/L	0.05	0.005	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 13.1二苯碳酰二肼分光光度法
铅	mg/L	0.01	<0.00007	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 14.3电感耦合等离子体质谱法
汞	mg/L	0.001	<0.0001	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 11.1原子荧光法
氰化物	mg/L	0.05	<0.002	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 7.4连续流动法
氟化物	mg/L	1.0	0.6	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 6.2离子色谱法
硝酸盐(以N计)	(以N计), mg/L	10	10.56	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 8.3离子色谱法
色度	度	15	<5	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 4.1铂钴标准比色法

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-138

共5页，第4页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
总硬度	(以CaCO ₃ 计), mg/L	450	236.2	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 10.1乙二胺四乙酸二钠滴定法
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	(以O ₂ 计), mg/L	3	0.34	《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023 4.1酸性高锰酸钾滴定法
氨(以N计)	(以N计), mg/L	0.5	<0.02	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 11.1纳氏试剂分光光度法
氯酸盐	mg/L	0.7	<0.005	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 21.2离子色谱法
三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00004	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 5.2顶空毛细管柱气相色谱法
三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.00003	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 4.3顶空毛细管柱气相色谱法
一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00002	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 7.2顶空毛细管柱气相色谱法
二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.00002	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 6.2顶空毛细管柱气相色谱法
二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0037	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 15.2离子色谱-电导检测法
三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0044	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 16.2离子色谱-电导检测法
三卤甲烷	-	1	<0.00045	顶空毛细管柱气相色谱法

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-138

共5页，第5页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
游离氯	mg/L	0.05~2	0.05	《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023 4.23, 3, , 5, 5, -四甲基联苯胺比色法

以下空白

声 明

- 1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。
- 2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。
- 3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“巴林左旗疾病预防控制中心 卫生检验
- 4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。
- 5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。
- 6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。



地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450



250503100079
有效期2031年05月28日

检 验 报 告

2025GW-139

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别: 监测

巴 林 左 旗 疾 病 预 防 控 制 中 心




巴林左旗疾病预防控制中心
检 验 报 告



样品受理编号（报告单编号）：2025GW-139

970001603035
日65月20年1 共4页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2025GW-139
规格型号	/	商 标	/
生产日期	/	样品数量	10.7L
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	瓶、袋装无色透明液体、无肉眼可见杂质，包装完好。
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址 或联系方式	二水厂3号井	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2025-08-21
采 样 人	商荣建、刘嘉琦	检验日期	2025-08-21~2025-09-08
采样地点	二水厂3号井	采样方法	无菌灌装法
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 验 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、氟化物、高锰酸盐指数(以O2计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、总大肠菌群、总硬度，共27项。 ----- 以下空白		
检 验 结 果	检验结果见下页 ----- 以下空白		
备注			

编制:  审核:  签发: 

日期: 2025-09-24 日期: 2025-09-24 日期: 2025-09-24

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-139

共4页，第2页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 5.1多管发酵法
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 7.1多管发酵法
菌落总数	CFU/mL	100	<1	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 4.1平皿计数法
砷	mg/L	0.01	0.00355	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 9.4电感耦合等离子体质谱法
镉	mg/L	0.005	<0.00006	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 12.4电感耦合等离子体质谱法
铬（六价）	mg/L	0.05	0.005	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 13.1二苯碳酰二肼分光光度法
铅	mg/L	0.01	<0.00007	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 14.3电感耦合等离子体质谱法
汞	mg/L	0.001	<0.0001	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 11.1原子荧光法
氰化物	mg/L	0.05	<0.002	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 7.4连续流动法
氟化物	mg/L	1.0	0.5	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 6.2离子色谱法
硝酸盐(以N计)	(以N计), mg/L	10	1.18	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 8.3离子色谱法
色度	度	15	<5	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 4.1铂钴标准比色法



巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-139

共4页，第3页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
浑浊度	NTU	1	0.28	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 5.1散射法-福尔马肼标准
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 6.1嗅气和尝味法
肉眼可见物	-	无	无	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 7.1直接观察法
pH	-	6.5~8.5	7.58	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 8.1玻璃电极法
铝	mg/L	0.2	<0.0012	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5电感耦合等离子体质谱法
铁	mg/L	0.3	<0.01	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 5.1火焰原子吸收分光光度法
锰	mg/L	0.1	0.00123	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 6.6电感耦合等离子体质谱法
铜	mg/L	1.0	0.00031	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 7.6电感耦合等离子体质谱法
锌	mg/L	1.0	<0.0009	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 8.4电感耦合等离子体质谱法
氯化物	mg/L	250	5.32	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 5.2离子色谱法
硫酸盐	mg/L	250	18.08	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 4.2离子色谱法
溶解性总固体	mg/L	1000	282	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 11.1称量法

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-139

共4页，第4页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
总硬度	(以CaCO ₃ 计)，mg/L	450	196.2	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 10.1乙二胺四乙酸二钠滴定法
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	(以O ₂ 计)，mg/L	3	0.30	《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023 4.1酸性高锰酸钾滴定法
氨(以N计)	(以N计)，mg/L	0.5	<0.02	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 11.1纳氏试剂分光光度法

以下空白



声 明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“巴林左旗疾病预防控制中心 卫生检验

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450



250503100079
有效期2031年05月28日

检 验 报 告

2025GW-140

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别: 监测

巴 林 左 旗 疾 病 预 防 控 制 中 心



巴林左旗疾病预防控制中心
检 验 报 告



样品受理编号（报告单编号）：2025GW-140

共4页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2025GW-140
规格型号	/	商 标	/
生产日期	/	样品数量	10.7L
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	瓶、袋装无色透明液体、无肉眼可见杂质，包装完好。
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址 或联系方式	二水厂4号井	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2025-08-21
采 样 人	商荣建、刘嘉琦	检验日期	2025-08-21~2025-09-08
采样地点	二水厂4号井	采样方法	无菌灌装法
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 验 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、氟化物、高锰酸盐指数(以O2计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、总大肠菌群、总硬度，共27项。 ----- 以下空白		
检 验 结 果	检验结果见下页 ----- 以下空白		
备注			

编制:  审核:  签发: 

日期: 2025-09-24 日期: 2025-09-24 日期: 2025-09-24

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-140

共4页，第2页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 5.1多管发酵法
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 7.1多管发酵法
菌落总数	CFU/mL	100	<1	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 4.1平皿计数法
砷	mg/L	0.01	0.00114	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 9.4电感耦合等离子体质谱法
镉	mg/L	0.005	<0.00006	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 12.4电感耦合等离子体质谱法
铬（六价）	mg/L	0.05	0.006	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 13.1二苯碳酰二肼分光光度法
铅	mg/L	0.01	<0.00007	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 14.3电感耦合等离子体质谱法
汞	mg/L	0.001	<0.0001	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 11.1原子荧光法
氰化物	mg/L	0.05	<0.002	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 7.4连续流动法
氟化物	mg/L	1.0	0.5	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 6.2离子色谱法
硝酸盐(以N计)	(以N计), mg/L	10	1.78	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 8.3离子色谱法
色度	度	15	<5	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 4.1铂钴标准比色法



巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-140

共4页，第3页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
浑浊度	NTU	1	0.24	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 5.1散射法-福尔马肼标准
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 6.1嗅气和尝味法
肉眼可见物	-	无	无	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 7.1直接观察法
pH	-	6.5~8.5	7.55	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 8.1玻璃电极法
铝	mg/L	0.2	<0.0012	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5电感耦合等离子体质谱法
铁	mg/L	0.3	<0.01	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 5.1火焰原子吸收分光光度法
锰	mg/L	0.1	0.00317	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 6.6电感耦合等离子体质谱法
铜	mg/L	1.0	0.00031	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 7.6电感耦合等离子体质谱法
锌	mg/L	1.0	<0.0009	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 8.4电感耦合等离子体质谱法
氯化物	mg/L	250	9.71	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 5.2离子色谱法
硫酸盐	mg/L	250	42.49	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 4.2离子色谱法
溶解性总固体	mg/L	1000	306	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 11.1称量法

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-140

共4页，第4页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
总硬度	(以CaCO ₃ 计), mg/L	450	194.2	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 10.1乙二胺四乙酸二钠滴定法
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	(以O ₂ 计), mg/L	3	0.42	《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023 4.1酸性高锰酸钾滴定法
氨(以N计)	(以N计), mg/L	0.5	<0.02	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 11.1纳氏试剂分光光度法

以下空白



声 明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“巴林左旗疾病预防控制中心 卫生检验

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450



250503100079
有效期2031年05月28日

检 验 报 告

2025GW-141

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别: 监测

巴 林 左 旗 疾 病 预 防 控 制 中 心



巴林左旗疾病预防控制中心
检 验 报 告



样品受理编号（报告单编号）：2025GW-141

共5页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2025GW-141
规格型号	/	商 标	/
生产日期	/	样品数量	17.0L
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	瓶、袋装无色透明液体、无肉眼可见杂质，包装完好。
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址或联系方式	巴林左旗委党校	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2025-08-21
采 样 人	商荣建、刘嘉琦	检验日期	2025-08-21~2025-09-08
采样地点	巴林左旗委党校	采样方法	无菌灌装法
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 验 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、氟化物、高锰酸盐指数(以O2计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三卤甲烷、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、一氯二溴甲烷、游离氯、总α放射性、总β放射性、总大肠菌群、总硬度，共38项。 ----- 以下空白		
检 验 结 果	检验结果见下页 ----- 以下空白		
备注			

编制:

审核:

签发:

日期: 2025-09-24

日期: 2025-09-24

日期: 2025-09-24

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-141

共5页，第2页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 5.1多管发酵法
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 7.1多管发酵法
菌落总数	CFU/mL	100	<1	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 4.1平皿计数法
砷	mg/L	0.01	0.00194	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 9.4电感耦合等离子体质谱法
镉	mg/L	0.005	<0.00006	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 12.4电感耦合等离子体质谱法
铬（六价）	mg/L	0.05	0.006	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 13.1二苯碳酰二肼分光光度法
铅	mg/L	0.01	<0.00007	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 14.3电感耦合等离子体质谱法
汞	mg/L	0.001	<0.0001	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 11.1原子荧光法
氰化物	mg/L	0.05	<0.002	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 7.4连续流动法
氟化物	mg/L	1.0	0.5	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 6.2离子色谱法
硝酸盐(以N计)	(以N计), mg/L	10	1.66	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 8.3离子色谱法
色度	度	15	<5	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 4.1铂钴标准比色法



巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-141

共5页，第3页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
浑浊度	NTU	1	0.21	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 5.1散射法-福尔马肼标准
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 6.1嗅气和尝味法
肉眼可见物	-	无	无	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 7.1直接观察法
pH	-	6.5~8.5	7.61	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 8.1玻璃电极法
铝	mg/L	0.2	<0.0012	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5电感耦合等离子体质谱法
铁	mg/L	0.3	<0.01	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 5.1火焰原子吸收分光光度法
锰	mg/L	0.1	0.00077	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 6.6电感耦合等离子体质谱法
铜	mg/L	1.0	0.00040	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 7.6电感耦合等离子体质谱法
锌	mg/L	1.0	<0.0009	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 8.4电感耦合等离子体质谱法
氯化物	mg/L	250	7.83	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 5.2离子色谱法
硫酸盐	mg/L	250	25.16	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 4.2离子色谱法
溶解性总固体	mg/L	1000	271	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 11.1称量法

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-141

共5页，第4页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
总硬度	(以CaCO ₃ 计), mg/L	450	214.2	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 10.1乙二胺四乙酸二钠滴定法
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	(以O ₂ 计), mg/L	3	0.30	《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023 4.1酸性高锰酸钾滴定法
氨(以N计)	(以N计), mg/L	0.5	<0.02	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 11.1纳氏试剂分光光度法
氯酸盐	mg/L	0.7	0.0163	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 21.2离子色谱法
三溴甲烷	mg/L	0.1	0.00261	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 5.2顶空毛细管柱气相色谱法
三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00008	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 4.3顶空毛细管柱气相色谱法
一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.00129	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 7.2顶空毛细管柱气相色谱法
二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.00002	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 6.2顶空毛细管柱气相色谱法
二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0037	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 15.2离子色谱-电导检测法
三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0044	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 16.2离子色谱-电导检测法
三卤甲烷	-	1	0.00399	顶空毛细管柱气相色谱法
游离氯	mg/L	0.05~2	0.05	《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023 4.23, 3, , 5, 5, -四甲基联苯胺比色法

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-141

共5页，第5页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
总 α 放射性	Bq/L	0.5	<0.02	《生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标》GB/T 5750.13-2023 4.1底本低总 α 检测法
总 β 放射性	Bq/L	1	0.08	《生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标》GB/T 5750.13-2023 5.1底本低总 β 检测法

以下空白

声 明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“巴林左旗疾病预防控制中心 卫生检验

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450



250503100079
有效期2031年05月28日

检 验 报 告

2025GW-142

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别: 监测

巴林左旗疾病预防控制中心



巴林左旗疾病预防控制中心
检 验 报 告



样品受理编号（报告单编号）：2025GW-142

共5页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2025GW-142
规格型号	/	商 标	/
生产日期	/	样品数量	17.0L
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	瓶、袋装无色透明液体、无肉眼可见杂质，包装完好。
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址 或联系方式	二水厂出厂水	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2025-08-21
采 样 人	商荣建、刘嘉琦	检验日期	2025-08-21~2025-09-08
采样地点	二水厂出厂水	采样方法	无菌灌装法
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 验 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、氟化物、高锰酸盐指数(以O2计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三卤甲烷、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、一氯二溴甲烷、游离氯、总α放射性、总β放射性、总大肠菌群、总硬度，共38项。 ----- 以下空白		
检 验 结 果	检验结果见下页 ----- 以下空白		
备注			

编制:

审核:

签发:

日期: 2025-09-24

日期: 2025-09-24

日期: 2025-09-24

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-142

共5页，第3页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
浑浊度	NTU	1	0.27	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 5.1散射法-福尔马肼标准
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 6.1嗅气和尝味法
肉眼可见物	-	无	无	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 7.1直接观察法
pH	-	6.5~8.5	7.56	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 8.1玻璃电极法
铝	mg/L	0.2	<0.0012	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5电感耦合等离子体质谱法
铁	mg/L	0.3	<0.01	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 5.1火焰原子吸收分光光度法
锰	mg/L	0.1	0.00122	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 6.6电感耦合等离子体质谱法
铜	mg/L	1.0	0.00026	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 7.6电感耦合等离子体质谱法
锌	mg/L	1.0	<0.0009	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 8.4电感耦合等离子体质谱法
氯化物	mg/L	250	8.00	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 5.2离子色谱法
硫酸盐	mg/L	250	24.58	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 4.2离子色谱法
溶解性总固体	mg/L	1000	285	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 11.1称量法

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-142

共5页，第2页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 5.1多管发酵法
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 7.1多管发酵法
菌落总数	CFU/mL	100	<1	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 4.1平皿计数法
砷	mg/L	0.01	0.00203	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 9.4电感耦合等离子体质谱法
镉	mg/L	0.005	<0.00006	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 12.4电感耦合等离子体质谱法
铬（六价）	mg/L	0.05	0.006	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 13.1二苯碳酰二肼分光光度法
铅	mg/L	0.01	<0.00007	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 14.3电感耦合等离子体质谱法
汞	mg/L	0.001	<0.0001	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 11.1原子荧光法
氰化物	mg/L	0.05	<0.002	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 7.4连续流动法
氟化物	mg/L	1.0	0.5	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 6.2离子色谱法
硝酸盐(以N计)	(以N计), mg/L	10	1.51	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 8.3离子色谱法
色度	度	15	<5	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 4.1铂钴标准比色法

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-142

共5页，第4页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
总硬度	(以CaCO ₃ 计), mg/L	450	206.2	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 10.1乙二胺四乙酸二钠滴定法
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	(以O ₂ 计), mg/L	3	0.38	《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023 4.1酸性高锰酸钾滴定法
氨(以N计)	(以N计), mg/L	0.5	<0.02	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 11.1纳氏试剂分光光度法
氯酸盐	mg/L	0.7	<0.005	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 21.2离子色谱法
三溴甲烷	mg/L	0.1	0.00567	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 5.2顶空毛细管柱气相色谱法
三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00011	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 4.3顶空毛细管柱气相色谱法
一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.00325	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 7.2顶空毛细管柱气相色谱法
二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.00002	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 6.2顶空毛细管柱气相色谱法
二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0037	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 15.2离子色谱-电导检测法
三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0044	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 16.2离子色谱-电导检测法
三卤甲烷	-	1	0.00903	顶空毛细管柱气相色谱法
总α放射性	Bq/L	0.5	<0.02	《生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标》GB/T 5750.13-2023 4.1底本低总α检测法

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-142

共5页，第5页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
游离氯	mg/L	0.3~2	0.30	《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023 4.23, 3, 5, 5, -四甲基联苯胺比色法
总 β 放射性	Bq/L	1	0.10	《生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标》GB/T 5750.13-2023 5.1底本低总 β 检测法

以下空白

声 明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“巴林左旗疾病预防控制中心 卫生检验

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450



