

巴林左旗卫生健康委员会文件

关于《2025 年巴林左旗市政供水第四季度水质监测结果》公示的申请

旗政府：

为切实加大水污染防治力度，保障我旗水质安全，根据《国务院—关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《水污染防治工作方案编制技术指南》、《内蒙古自治区人民政府关于水污染防治行动计划的实施意见》（内政发〔2015〕119号）要求。

我委申请将《2025 年巴林左旗市政供水第四季度水质监测结果》在旗政府门户网站进行长期公示，请于公示为盼。

附：市政供水 15 份水质检测报告

巴林左旗卫生健康委员会

2025 年 12 月 17 日

巴林左旗卫生健康委员会文件

关于《2025年巴林左旗市政供水第四季度水质监测结果》公示的申请

旗政府：

为切实加大水污染防治力度，保障我旗水质安全，根据《国务院—关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《水污染防治工作方案编制技术指南》、《内蒙古自治区人民政府关于水污染防治行动计划的实施意见》（内政发〔2015〕119号）要求。

我委申请将《2025年巴林左旗市政供水第四季度水质监测结果》在旗政府门户网站进行长期公示，请于公示为盼。

附：市政供水15份水质检测报告

巴林左旗卫生健康委员会

2025年12月17日



巴林左旗疾病预防控制中心文件

巴林左旗疾病预防控制中心文件

左疾控字〔2025〕106号

关于报送《2025年巴林左旗市政供水 第四季度水质监测结果》的报告

巴林左旗卫生健康委员会：

现将《2025年巴林左旗市政供水第四季度水质监测结果》
报去，请审阅。

附件：市政供水 15 份水质检验报告

巴林左旗疾病预防控制中心

2025年12月16日



中共中央组织部
一九五三年

本组收到中共中央组织部一九五三年
七月二十二日发来的《关于……》





250503100079
有效期2031年05月28日

检 验 报 告

2025GW-156

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别: 监测

巴林左旗疾病预防控制中心



巴林左旗疾病预防控制中心
检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-156

共5页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2025GW-156
规格型号	/	商 标	/
生产日期	/	样品数量	12L
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	瓶、袋装无色透明液体、无肉眼可见杂质，包装完好。
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址 或联系方式	巴林左旗福泽自来水有限责任公司办公楼	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2025-11-12
采 样 人	商荣建、刘嘉琦	检验日期	2025-11-13~2025-12-09
采样地点	巴林左旗福泽自来水有限责任公司办公楼	采样方法	GB/T5750.2-2023生活饮用水标准检验方法 第2部分：水样的采集与保存
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 验 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、氟化物、高锰酸盐指数（以O2计）、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三卤甲烷、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度，共36项。 ----- 以下空白		
检 验 结 果	检验结果见下页 ----- 以下空白		
备注			

编制： 2025.12.09

审核： 2025.12.09

签发： 2025.12.09

日期：2025-12-09

日期：2025-12-09

日期：2025-12-09

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-156

共5页，第2页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 5.1多管发酵法
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 7.1多管发酵法
菌落总数	CFU/mL	100	<1	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 4.1平皿计数法
砷	mg/L	0.01	0.00233	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 9.4电感耦合等离子体质谱法
镉	mg/L	0.005	<0.00006	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 12.4电感耦合等离子体质谱法
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 13.1二苯碳酰二肼分光光度法
铅	mg/L	0.01	<0.00007	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 14.3电感耦合等离子体质谱法
汞	mg/L	0.001	<0.0001	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 11.1原子荧光法
氰化物	mg/L	0.05	<0.0016	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 7.4连续流动法
氟化物	mg/L	1.0	0.8	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 6.2离子色谱法
硝酸盐(以N计)	(以N计), mg/L	10	9.00	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 8.3离子色谱法
色度	度	15	<5	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 4.1铂钴标准比色法



巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-156

共5页，第3页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
浑浊度	NTU	1	0.25	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 5.1散射法-福尔马肼标准
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 6.1嗅气和尝味法
肉眼可见物	-	无	无	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 7.1直接观察法
pH	-	6.5~8.5	6.97	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 8.1玻璃电极法
铝	mg/L	0.2	0.00121	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5电感耦合等离子体质谱法
铁	mg/L	0.3	<0.01	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 5.1火焰原子吸收分光光度法
锰	mg/L	0.1	0.00029	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 6.6电感耦合等离子体质谱法
铜	mg/L	1.0	0.00121	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 7.6电感耦合等离子体质谱法
锌	mg/L	1.0	0.00221	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 8.4电感耦合等离子体质谱法
氯化物	mg/L	250	15.84	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 5.2离子色谱法
硫酸盐	mg/L	250	32.84	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 4.2离子色谱法
溶解性总固体	mg/L	1000	332	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 11.1称量法

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号(报告单编号): 2025GW-156

共5页, 第4页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
总硬度	(以CaCO ₃ 计), mg/L	450	252.2	《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 10.1乙二胺四乙酸二钠滴定法
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	(以O ₂ 计), mg/L	3	0.62	《生活饮用水标准检验方法 第7部分: 有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023 4.1酸性高锰酸钾滴定法
氨(以N计)	(以N计), mg/L	0.5	<0.02	《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 11.1纳氏试剂分光光度法
氯酸盐	mg/L	0.7	<0.005	《生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 21.2离子色谱法
三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00004	《生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 5.2顶空毛细管柱气相色谱法
三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.00003	《生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 4.3顶空毛细管柱气相色谱法
一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00002	《生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 7.2顶空毛细管柱气相色谱法
二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.00002	《生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 6.2顶空毛细管柱气相色谱法
二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0037	《生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 15.2离子色谱-电导检测法
三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0044	《生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 16.2离子色谱-电导检测法

巴林左旗

专用章

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-156

共5页，第5页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
三卤甲烷	-	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	<0.00045	顶空毛细管柱气相色谱法
游离氯	mg/L	0.05~2	0.05	《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023 4.23, 3, , 5, 5, -四甲基联苯胺比色法

以下空白

声 明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“巴林左旗疾病预防控制中心 卫生检验

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450





250503100079
有效期2031年05月28日

检 验 报 告

2025GW-157

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别: 监测

巴林左旗疾病预防控制中心



巴林左旗疾病预防控制中心
检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-157

共5页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2025GW-157
规格型号	/	商 标	/
生产日期	/	样品数量	12L
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	瓶、袋装无色透明液体、无肉眼可见杂质，包装完好。
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址 或联系方式	景地家园7-3-501	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2025-11-12
采 样 人	商荣建、刘嘉琦	检验日期	2025-11-13~2025-12-09
采样地点	景地家园7-3-501	采样方法	GB/T5750.2-2023生活饮用水标准检验方法 第2部分：水样的采集与保存
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 验 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、氟化物、高锰酸盐指数（以O2计）、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三卤甲烷、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度，共36项。 ----- 以下空白		
检 验 结 果	检验结果见下页 ----- 以下空白		
备注			

编制： 

审核： 

签发： 

日期：2025-12-09

日期：2025-12-09

日期：2025-12-09

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-157

共5页，第2页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 5.1多管发酵法
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 7.1多管发酵法
菌落总数	CFU/mL	100	<1	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 4.1平皿计数法
砷	mg/L	0.01	0.00190	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 9.4电感耦合等离子体质谱法
镉	mg/L	0.005	<0.00006	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 12.4电感耦合等离子体质谱法
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 13.1二苯碳酰二肼分光光度法
铅	mg/L	0.01	0.00017	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 14.3电感耦合等离子体质谱法
汞	mg/L	0.001	<0.0001	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 11.1原子荧光法
氰化物	mg/L	0.05	<0.0016	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 7.4连续流动法
氟化物	mg/L	1.0	0.7	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 6.2离子色谱法
硝酸盐(以N计)	(以N计), mg/L	10	3.48	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 8.3离子色谱法
色度	度	15	<5	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 4.1铂钴标准比色法

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-157

共5页，第3页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
浑浊度	NTU	1	0.22	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 5.1散射法-福尔马肼标准
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 6.1嗅气和尝味法
肉眼可见物	-	无	无	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 7.1直接观察法
pH	-	6.5~8.5	7.27	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 8.1玻璃电极法
铝	mg/L	0.2	<0.0012	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5电感耦合等离子体质谱法
铁	mg/L	0.3	<0.01	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 5.1火焰原子吸收分光光度法
锰	mg/L	0.1	0.00037	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 6.6电感耦合等离子体质谱法
铜	mg/L	1.0	0.00238	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 7.6电感耦合等离子体质谱法
锌	mg/L	1.0	0.00355	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 8.4电感耦合等离子体质谱法
氯化物	mg/L	250	12.28	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 5.2离子色谱法
硫酸盐	mg/L	250	26.78	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 4.2离子色谱法
溶解性总固体	mg/L	1000	317	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 11.1称量法

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-157

共5页，第4页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
总硬度	(以CaCO ₃ 计), mg/L	450	224.2	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 10.1乙二胺四乙酸二钠滴定法
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	(以O ₂ 计), mg/L	3	0.70	《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023 4.1酸性高锰酸钾滴定法
氨(以N计)	(以N计), mg/L	0.5	<0.02	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 11.1纳氏试剂分光光度法
氯酸盐	mg/L	0.7	<0.005	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 21.2离子色谱法
三溴甲烷	mg/L	0.1	0.00321	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 5.2顶空毛细管柱气相色谱法
三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00027	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 4.3顶空毛细管柱气相色谱法
一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.00635	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 7.2顶空毛细管柱气相色谱法
二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.00512	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 6.2顶空毛细管柱气相色谱法
二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0037	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 15.2离子色谱-电导检测法
三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0044	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 16.2离子色谱-电导检测法

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-157

共5页，第5页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
三卤甲烷	-	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.01495	顶空毛细管柱气相色谱法
游离氯	mg/L	0.05~2	0.05	《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023 4.23, 3, , 5, 5, -四甲基联苯胺比色法

以下空白

声 明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“巴林左旗疾病预防控制中心 卫生检验

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450



250503100079
有效期2031年05月28日

检 验 报 告

2025GW-158

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别: 监测

巴林左旗疾病预防控制中心



检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-158

共5页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2025GW-158
规格型号	/	商 标	/
生产日期	/	样品数量	12L
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	瓶、袋装无色透明液体、无肉眼可见杂质，包装完好。
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址 或联系方式	皇家帝苑6-2-702	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2025-11-12
采 样 人	商荣建、刘嘉琦	检验日期	2025-11-13~2025-12-09
采样地点	皇家帝苑6-2-702	采样方法	GB/T5750.2-2023生活饮用水标准检验方法 第2部分：水样的采集与保存
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 验 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、氟化物、高锰酸盐指数（以O2计）、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三卤甲烷、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度，共36项。 ----- 以下空白		
检 验 结 果	检验结果见下页 ----- 以下空白		
备注			

编制： 

审核： 

签发： 

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-158

共5页，第2页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 5.1多管发酵法
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 7.1多管发酵法
菌落总数	CFU/mL	100	<1	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 4.1平皿计数法
砷	mg/L	0.01	0.00205	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 9.4电感耦合等离子体质谱法
镉	mg/L	0.005	<0.00006	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 12.4电感耦合等离子体质谱法
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 13.1二苯碳酰二肼分光光度法
铅	mg/L	0.01	0.00018	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 14.3电感耦合等离子体质谱法
汞	mg/L	0.001	<0.0001	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 11.1原子荧光法
氰化物	mg/L	0.05	<0.0016	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 7.4连续流动法
氟化物	mg/L	1.0	0.8	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 6.2离子色谱法
硝酸盐(以N计)	(以N计), mg/L	10	3.26	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 8.3离子色谱法
色度	度	15	<5	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 4.1铂钴标准比色法



巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-158

共5页，第3页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
浑浊度	NTU	1	0.20	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 5.1散射法-福尔马肼标准
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 6.1嗅气和尝味法
肉眼可见物	-	无	无	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 7.1直接观察法
pH	-	6.5~8.5	7.30	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 8.1玻璃电极法
铝	mg/L	0.2	<0.0012	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5电感耦合等离子体质谱法
铁	mg/L	0.3	<0.01	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 5.1火焰原子吸收分光光度法
锰	mg/L	0.1	0.00028	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 6.6电感耦合等离子体质谱法
铜	mg/L	1.0	0.00384	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 7.6电感耦合等离子体质谱法
锌	mg/L	1.0	0.00685	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 8.4电感耦合等离子体质谱法
氯化物	mg/L	250	13.29	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 5.2离子色谱法
硫酸盐	mg/L	250	30.08	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 4.2离子色谱法
溶解性总固体	mg/L	1000	271	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 11.1称量法

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-158

共5页，第4页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
总硬度	(以CaCO ₃ 计), mg/L	450	208.2	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 10.1乙二胺四乙酸二钠滴定法
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	(以O ₂ 计), mg/L	3	0.63	《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023 4.1酸性高锰酸钾滴定法
氨(以N计)	(以N计), mg/L	0.5	<0.02	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 11.1纳氏试剂分光光度法
氯酸盐	mg/L	0.7	<0.005	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 21.2离子色谱法
三溴甲烷	mg/L	0.1	0.00485	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 5.2顶空毛细管柱气相色谱法
三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00009	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 4.3顶空毛细管柱气相色谱法
一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.00567	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 7.2顶空毛细管柱气相色谱法
二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.00257	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 6.2顶空毛细管柱气相色谱法
二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0037	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 15.2离子色谱-电导检测法
三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0044	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 16.2离子色谱-电导检测法

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-158

共5页，第5页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
三卤甲烷	-	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.01318	顶空毛细管柱气相色谱法
游离氯	mg/L	0.05~2	0.05	《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023 4.23, 3, , 5, 5, -四甲基联苯胺比色法

以下空白

声 明

- 1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。
- 2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。
- 3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“巴林左旗疾病预防控制中心 卫生检验
- 4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。
- 5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。
- 6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450



250503100079
有效期 2031年05月28日

检 验 报 告

2025GW-163

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别: 监测

巴林左旗疾病预防控制中心



ZQCDC/03-81

巴林左旗疾病预防控制中心
检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-163

共5页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2025GW-163
规格型号	/	商 标	/
生产日期	/	样品数量	12L
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	瓶、袋装无色透明液体、无肉眼可见杂质，包装完好。
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址 或联系方式	巴林左旗总工会（末梢水）	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2025-11-12
采 样 人	商荣建、刘嘉琦	检验日期	2025-11-13~2025-12-09
采样地点	巴林左旗总工会（末梢水）	采样方法	GB/T5750.2-2023生活饮用水标准检验方法 第2部分：水样的采集与保存
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 验 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、氟化物、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三卤甲烷、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度，共36项。 ----- 以下空白		
检 验 结 果	检验结果见下页 ----- 以下空白		
备注			

编制：

2025.12.09

审核：

2025.12.09

签发：

2025.12.09

日期：2025-12-09

日期：2025-12-09

日期：2025-12-09

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-163

共5页，第2页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 5.1多管发酵法
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 7.1多管发酵法
菌落总数	CFU/mL	100	<1	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 4.1平皿计数法
砷	mg/L	0.01	0.00183	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 9.4电感耦合等离子体质谱法
镉	mg/L	0.005	<0.00006	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 12.4电感耦合等离子体质谱法
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 13.1二苯碳酰二肼分光光度法
铅	mg/L	0.01	<0.00007	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 14.3电感耦合等离子体质谱法
汞	mg/L	0.001	<0.0001	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 11.1原子荧光法
氰化物	mg/L	0.05	<0.0016	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 7.4连续流动法
氟化物	mg/L	1.0	0.8	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 6.2离子色谱法
硝酸盐(以N计)	(以N计), mg/L	10	9.95	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 8.3离子色谱法
色度	度	15	<5	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 4.1铂钴标准比色法



巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-163

共5页，第3页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
浑浊度	NTU	1	0.23	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 5.1散射法-福尔马肼标准
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 6.1嗅气和尝味法
肉眼可见物	-	无	无	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 7.1直接观察法
pH	-	6.5~8.5	7.15	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 8.1玻璃电极法
铝	mg/L	0.2	<0.0012	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5电感耦合等离子体质谱法
铁	mg/L	0.3	<0.01	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 5.1火焰原子吸收分光光度法
锰	mg/L	0.1	0.00095	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 6.6电感耦合等离子体质谱法
铜	mg/L	1.0	0.00080	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 7.6电感耦合等离子体质谱法
锌	mg/L	1.0	0.00330	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 8.4电感耦合等离子体质谱法
氯化物	mg/L	250	16.83	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 5.2离子色谱法
硫酸盐	mg/L	250	32.91	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 4.2离子色谱法
溶解性总固体	mg/L	1000	329	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 11.1称量法

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-163

共5页，第4页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
总硬度	(以CaCO ₃ 计), mg/L	450	238.2	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 10.1乙二胺四乙酸二钠滴定法
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	(以O ₂ 计), mg/L	3	0.62	《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023 4.1酸性高锰酸钾滴定法
氨(以N计)	(以N计), mg/L	0.5	<0.02	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 11.1纳氏试剂分光光度法
氯酸盐	mg/L	0.7	<0.005	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 21.2离子色谱法
三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00004	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 5.2顶空毛细管柱气相色谱法
三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.00003	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 4.3顶空毛细管柱气相色谱法
一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00002	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 7.2顶空毛细管柱气相色谱法
二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.00002	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 6.2顶空毛细管柱气相色谱法
二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0037	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 15.2离子色谱-电导检测法
三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0044	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 16.2离子色谱-电导检测法

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-163

共5页，第5页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
三卤甲烷	-	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	<0.00045	顶空毛细管柱气相色谱法
游离氯	mg/L	0.05~2	0.05	《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023 4.23, 3, , 5, 5, -四甲基联苯胺比色法

以下空白

声 明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“巴林左旗疾病预防控制中心 卫生检验

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450



250503100079
有效期2031年05月28日

检 验 报 告

2025GW-164

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别: 监测

巴林左旗疾病预防控制中心



巴林左旗疾病预防控制中心
检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-164

共5页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2025GW-164
规格型号	/	商 标	/
生产日期	/	样品数量	12L
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	瓶、袋装无色透明液体、无肉眼可见杂质，包装完好。
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址 或联系方式	巴林左旗委党校(末梢水)	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2025-11-12
采 样 人	商荣建、刘嘉琦	检验日期	2025-11-13~2025-12-09
采样地点	巴林左旗委党校(末梢水)	采样方法	GB/T5750.2-2023生活饮用水标准检验方法 第2部分：水样的采集与保存
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 验 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、氟化物、高锰酸盐指数(以O2计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三卤甲烷、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度，共36项。 ----- 以下空白		
检 验 结 果	检验结果见下页 ----- 以下空白		
备注			

编制： 

审核： 

签发： 

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-164

共5页，第2页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 5.1多管发酵法
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 7.1多管发酵法
菌落总数	CFU/mL	100	<1	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 4.1平皿计数法
砷	mg/L	0.01	0.00199	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 9.4电感耦合等离子体质谱法
镉	mg/L	0.005	<0.00006	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 12.4电感耦合等离子体质谱法
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 13.1二苯碳酰二肼分光光度法
铅	mg/L	0.01	<0.00007	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 14.3电感耦合等离子体质谱法
汞	mg/L	0.001	<0.0001	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 11.1原子荧光法
氰化物	mg/L	0.05	<0.0016	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 7.4连续流动法
氟化物	mg/L	1.0	0.8	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 6.2离子色谱法
硝酸盐（以N计）	（以N计）， mg/L	10	3.62	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 8.3离子色谱法
色度	度	15	<5	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 4.1铂钴标准比色法

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-164

共5页，第3页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
浑浊度	NTU	1	0.27	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 5.1散射法-福尔马肼标准
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 6.1嗅气和尝味法
肉眼可见物	-	无	无	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 7.1直接观察法
pH	-	6.5~8.5	7.18	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 8.1玻璃电极法
铝	mg/L	0.2	<0.0012	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5电感耦合等离子体质谱法
铁	mg/L	0.3	<0.01	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 5.1火焰原子吸收分光光度法
锰	mg/L	0.1	0.00063	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 6.6电感耦合等离子体质谱法
铜	mg/L	1.0	0.00106	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 7.6电感耦合等离子体质谱法
锌	mg/L	1.0	0.00161	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 8.4电感耦合等离子体质谱法
氯化物	mg/L	250	14.27	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 5.2离子色谱法
硫酸盐	mg/L	250	29.04	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 4.2离子色谱法
溶解性总固体	mg/L	1000	283	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 11.1称量法

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-164

共5页，第4页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
总硬度	(以CaCO ₃ 计), mg/L	450	216.2	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 10.1乙二胺四乙酸二钠滴定法
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	(以O ₂ 计), mg/L	3	0.62	《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023 4.1酸性高锰酸钾滴定法
氨(以N计)	(以N计), mg/L	0.5	<0.02	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 11.1纳氏试剂分光光度法
氯酸盐	mg/L	0.7	<0.005	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 21.2离子色谱法
三溴甲烷	mg/L	0.1	0.00383	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 5.2顶空毛细管柱气相色谱法
三氯甲烷	mg/L	0.06	0.00021	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 4.3顶空毛细管柱气相色谱法
一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.00630	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 7.2顶空毛细管柱气相色谱法
二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.00415	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 6.2顶空毛细管柱气相色谱法
二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0037	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 15.2离子色谱-电导检测法
三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0044	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 16.2离子色谱-电导检测法

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-164

共5页，第5页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
三卤甲烷	-	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.01449	顶空毛细管柱气相色谱法
游离氯	mg/L	0.05~2	0.05	《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023 4.23, 3, , 5, 5, -四甲基联苯胺比色法

以下空白

声 明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“巴林左旗疾病预防控制中心 卫生检验

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450



250503100079
有效期2031年05月28日

检 验 报 告

2025GW-165

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 巴林左旗福泽自来水有限责任公司

检验类别: 监测

巴林左旗疾病预防控制中心



巴林左旗疾病预防控制中心
检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-165

共5页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2025GW-165
规格型号	/	商 标	/
生产日期	/	样品数量	12L
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	瓶、袋装无色透明液体、无肉眼可见杂质，包装完好。
受检单位	巴林左旗福泽自来水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址 或联系方式	二水厂出厂水（出厂水）	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2025-11-12
采 样 人	商荣建、刘嘉琦	检验日期	2025-11-13~2025-12-09
采样地点	二水厂出厂水（出厂水）	采样方法	GB/T5750.2-2023生活饮用水标准检验方法 第2部分：水样的采集与保存
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 验 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、氟化物、高锰酸盐指数（以O2计）、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三卤甲烷、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度，共36项。 ----- 以下空白		
检 验 结 果	检验结果见下页 ----- 以下空白		
备注			

编制： 

审核： 

签发： 

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-165

共5页，第2页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 5.1多管发酵法
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 7.1多管发酵法
菌落总数	CFU/mL	100	<1	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 4.1平皿计数法
砷	mg/L	0.01	0.00194	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 9.4电感耦合等离子体质谱法
镉	mg/L	0.005	<0.00006	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 12.4电感耦合等离子体质谱法
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 13.1二苯碳酰二肼分光光度法
铅	mg/L	0.01	<0.00007	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 14.3电感耦合等离子体质谱法
汞	mg/L	0.001	<0.0001	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 11.1原子荧光法
氰化物	mg/L	0.05	<0.0016	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 7.4连续流动法
氟化物	mg/L	1.0	0.9	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 6.2离子色谱法
硝酸盐（以N计）	（以N计）， mg/L	10	3.26	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 8.3离子色谱法
色度	度	15	<5	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 4.1铂钴标准比色法



巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-165

共5页，第3页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
浑浊度	NTU	1	0.25	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 5.1散射法-福尔马肼标准
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 6.1嗅气和尝味法
肉眼可见物	-	无	无	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 7.1直接观察法
pH	-	6.5~8.5	7.23	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 8.1玻璃电极法
铝	mg/L	0.2	<0.0012	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5电感耦合等离子体质谱法
铁	mg/L	0.3	<0.01	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 5.1火焰原子吸收分光光度法
锰	mg/L	0.1	0.00073	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 6.6电感耦合等离子体质谱法
铜	mg/L	1.0	0.00103	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 7.6电感耦合等离子体质谱法
锌	mg/L	1.0	0.00109	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 8.4电感耦合等离子体质谱法
氯化物	mg/L	250	9.38	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 5.2离子色谱法
硫酸盐	mg/L	250	26.90	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 4.2离子色谱法
溶解性总固体	mg/L	1000	262	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 11.1称量法

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-165

共5页，第4页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
总硬度	(以CaCO ₃ 计), mg/L	450	210.2	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 10.1乙二胺四乙酸二钠滴定法
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	(以O ₂ 计), mg/L	3	0.62	《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023 4.1酸性高锰酸钾滴定法
氨(以N计)	(以N计), mg/L	0.5	<0.02	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 11.1纳氏试剂分光光度法
氯酸盐	mg/L	0.7	<0.005	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 21.2离子色谱法
三溴甲烷	mg/L	0.1	0.00162	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 5.2顶空毛细管柱气相色谱法
三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.00003	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 4.3顶空毛细管柱气相色谱法
一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.00061	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 7.2顶空毛细管柱气相色谱法
二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.00017	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 6.2顶空毛细管柱气相色谱法
二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0037	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 15.2离子色谱-电导检测法
三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0044	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 16.2离子色谱-电导检测法

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-165

共5页，第5页


检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
三卤甲烷	-	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.00242	顶空毛细管柱气相色谱法
游离氯	mg/L	0.3~2	0.30	《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023 4.23, 3, 5, 5, -四甲基联苯胺比色法

以下空白

声 明

- 1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。
- 2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。
- 3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“巴林左旗疾病预防控制中心 卫生检验
- 4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。
- 5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。
- 6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450





250503100079
有效期2031年05月28日

检 验 报 告

2025GW-167

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 巴林左旗福自来水有限责任公司

检验类别: 监测

巴林左旗疾病预防控制中心



检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-167

共4页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2025GW-167
规格型号	/	商 标	/
生产日期	/	样品数量	10.7L
样品批号	/	代表数量	/
采样单位	巴林左旗疾病预防控制中心	样品状态	瓶、袋装无色透明液体、无肉眼可见杂质，包装完好。
受检单位	巴林左旗福自来水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址 或联系方式	二厂水3号井	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2025-11-12
采 样 人	商荣建、刘嘉琦	检验日期	2025-11-12~2025-12-11
采样地点	二厂水3号井	采样方法	GB/T5750.2-2023生活饮用水标准检验方法 第2部分：水样的采集与保存
评价依据	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 验 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、氟化物、高锰酸盐指数(以O2计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、总大肠菌群、总硬度，共27项。 ----- 以下空白		
检 验 结 果	检验结果见下页 ----- 以下空白		
备注			

编制： 

审核： 

签发： 

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号 (报告单编号) : 2025GW-167

共4页, 第2页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物指标》GB/T 5750.12-2023 5.1多管发酵法
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物指标》GB/T 5750.12-2023 7.1多管发酵法
菌落总数	CFU/mL	100	<1	《生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物指标》GB/T 5750.12-2023 4.1平皿计数法
砷	mg/L	0.01	0.00332	《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 9.4电感耦合等离子体质谱法
镉	mg/L	0.005	<0.00006	《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 12.4电感耦合等离子体质谱法
铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004	《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 13.1二苯碳酰二肼分光光度法
铅	mg/L	0.01	<0.00007	《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 14.3电感耦合等离子体质谱法
汞	mg/L	0.001	<0.0001	《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 11.1原子荧光法
氰化物	mg/L	0.05	<0.0016	《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 7.4连续流动法
氟化物	mg/L	1.0	0.4	《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 6.2离子色谱法
硝酸盐(以N计)	(以N计), mg/L	10	2.07	《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 8.3离子色谱法
色度	度	15	<5	《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 4.1铂钴标准比色法



巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-167

共4页，第3页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
浑浊度	NTU	1	0.30	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 5.1散射法-福尔马肼标准
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 6.1嗅气和尝味法
肉眼可见物	-	无	无	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 7.1直接观察法
pH	-	6.5~8.5	7.22	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 8.1玻璃电极法
铝	mg/L	0.2	0.04175	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5电感耦合等离子体质谱法
铁	mg/L	0.3	<0.01	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 5.1火焰原子吸收分光光度法
锰	mg/L	0.1	0.00277	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 6.6电感耦合等离子体质谱法
铜	mg/L	1.0	0.00089	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 7.6电感耦合等离子体质谱法
锌	mg/L	1.0	0.00142	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 8.4电感耦合等离子体质谱法
氯化物	mg/L	250	6.88	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 5.2离子色谱法
硫酸盐	mg/L	250	21.98	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 4.2离子色谱法
溶解性总固体	mg/L	1000	282	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 11.1称量法

巴林左旗疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号（报告单编号）：2025GW-167

共4页，第4页

检验项目	计量单位	限值	检验结果	检验依据
总硬度	(以CaCO ₃ 计), mg/L	450	204.2	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 10.1乙二胺四乙酸二钠滴定法
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	(以O ₂ 计), mg/L	3	0.66	《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023 4.1酸性高锰酸钾滴定法
氨(以N计)	(以N计), mg/L	0.5	<0.02	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 11.1纳氏试剂分光光度法

以下空白



声 明

1、本中心保证检验检测的公正、准确、科学和规范，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的检验检测样品和技术资料保密。

2、本中心的抽检程序按照国家的有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定进行。对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供本中心或其他机构所用的抽样计划和程序的说明。

3、检验报告无编制、审核、签发人签名无效，涂改或未加盖本中心红色的“巴林左旗疾病预防控制中心 卫生检验

4、未经本中心批准，不得复制本中心检验报告（全文复制除外）。

5、对检验检测结果存在异议的，请在收到检验报告之日起10日内向本中心投诉。微生物检验检测结果不做复检。

6、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：巴林左旗契丹大街中段路北
电话：0476-5809696
传真：0476-5809698
邮编：025450